

Material

1x Kirschbaum	480 x 140 x 18	011 02 001
1x Bügelschraube		887 82 054

Du brauchst zudem:

Winkel	Stichsäge oder Dekupiersäge
Feile	Bohrer Ø 2.5mm
Schleifpapier 150, 180	Schleifklotz
Zirkel	Universal-Hartöl
Baumwolllappen	


Arbeitsbeschreibung

1. Für die Bearbeitung der Kleiderbügelform, den Detailplan ausdrucken und mit Klebeband oder ähnlichem, auf Werkstücke kleben. Die Masse können auch aus dem Plan entnommen und auf das Kirschbaum Brett übertragen werden (Reisspunkte sind auf dem Plan enthalten).
2. Bestimmen, wo die Kleiderbügelschraube eingedreht werden soll. Plan beachten.
3. Mit Stichsäge oder Dekupiersäge Form ausschneiden
4. Form des Bügels rechtwinklig mit der Feile ausarbeiten und ausebnen bis eine plane Form entsteht (Hinterzange oder Klemmfutter verwenden). Umriss durch Tasten/Fühlen auf Unregelmässigkeiten kontrollieren.
5. Schraubenloch für die Bügelschraube vorstechen und mit Ø 2.5mm 17mm tiefbohren.
6. Kanten gemäss Plan mit der Feile bearbeiten (Oberkante ca. Radius 10mm).
7. Flächen und Kanten schleifen erst mit Körnung 150 dann mit 180.
8. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl: Öl mit Baumwolllappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwolllappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren. Das Öl ist nach ca. 24h ausgehärtet.
9. Bügelschraube eindrehen

Der Kleiderbügel ist fertig. Viel Spass!