

Material

2x Kehlleisten auf Gehrung Ahorn	458 x 25 x 18	011 11 001 D
2x Kehlleisten auf Gehrung Ahorn	335 x 25 x 18	011 11 001 D
1x Floatglas	420 x 297 x 3	011 11 002
1x Hartfaserplatte	420 x 297 x 3.2	011 11 003
6x Bilderrahmenfedern	40 x 60	685 47 804
2x Aufhänger Lotfix		685 20 462
2x Aufhänger		685 46 801
14x Halbrund- Holzschrauben	2 x 10	887 60 210
4x Anschlagpuffer		648 88 503



Du brauchst zudem:

Gehrungssäge	Bestosslade
Leiste	Holzleim
Schleifpapier (150)	Bohrer Ø 1.5mm

Arbeitsablauf
Rahmen

1. Die auf Gehrung geschnittenen Kehlleisten zum Leimen vorbereiten und den Rahmen verleimen.
2. Darauf achten, dass der überschüssige Leim vor dem Aushärten mit einem feuchten Lappen entfernt wird.
3. Frontseite des Rahmens mit Schleifklotz und Schleifpapier (Körnung 150) schleifen. Zum Schleifen der Längsseiten den Rahmen in die Vorderzange spannen und unterstellen oder mit einer zusätzlichen Zwinne an der Bank befestigen.

Beschläge

1. Primärformat hoch oder quer bestimmen. Position der Lotfix-Aufhänger im Primärformat einzeichnen. Bohrzentren vorstechen.
2. Position der Bohrlöcher für die Federn einzeichnen: Auf den Längsseiten je 2 Bohrzentren, auf den Schmalseiten je 1 Bohrzentrum vorstechen.
3. Alle Löcher für die Halbrund-Holzschrauben (2x10) mit Ø 1.5mm 7mm tiefbohren.
4. Position der Aufhänger zum Einbohren einzeichnen:



Abstand von oben 60mm. Bohrzentren vorstechen.

Mit dem Bohrer \varnothing 13mm 8.5mm tiefbohren.

5. Anschlagpuffer aufkleben (schonen Wände und andere Auflageflächen).
6. Rahmen fertig schleifen, erst mit Körnung 180 dann 220, Kanten abziehen/brechen.
7. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl: Öl mit Baumwollappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwollappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren.
8. Der Wechselrahmen kann nach dem Aushärten des Öles (ca. 24h) zusammengebaut werden. Beschläge montieren: Beim einschlagen der Aufhänger Ausrichtung beachten. Glas und Hartfaserplatte einlegen mit Bilderrahmenfedern fixieren. Fertig ist der Bilderrahmen. Viel Spass!

Der Wechselrahmen ist fertig. Viel Spass!